



## FRIO NOVO INGENIEROS S.A.C.

Av. Las Lomas 474, Urb. Las Lomas de la Molina Vieja • La Molina • Lima • Perú  
Teléfonos: (511) 495-1530 • 478-8439 • 495-1472



### TELECOM SOLUCIONES.

#### MÁQUINA COMPACTA PARA INSTALACIÓN EXTERIOR.

### MED 0001 - 0091

Máquinas compactas para instalaciones exteriores en shelter de telecomunicaciones.  
Potencia frigorífica 1,95 - 20,6 kW.



### DESCRIPCIÓN UNIDAD

Las máquinas compactas para Shelter de telecomunicaciones son sistemas de expansión directa para instalaciones interiores. Llevan paneles exteriores en chapa electrocincada y lacada. Las máquinas llevan (opcionalmente) compuertas de Free-cooling que permiten un ahorro energético anual del 30% en relación con sistemas estándar. El ventilador de la evaporadora puede alimentarse con corriente continua (opcional) a 48 Volt, asegurando un funcionamiento en condiciones de emergencia. Las máquinas Climaveneta, además, están diseñadas para garantizar un estándar de funcionamiento incluso en las condiciones ambientales más desfavorables.

### Versión

BASIC - versión base  
LT - Baja temperatura

### Características

Máxima resistencia al óxido gracias a las estructuras y los revestimientos de chapa cincada y lacada. Los paneles están revestidos por dentro con material insonoro para reducir los niveles sonoros.

La fiabilidad y funcionalidad de todos los componentes las garantizan socios líderes a nivel mundial del sector.

Control de condensación para minimizar el nivel sonoro.

Máquina dotada de elementos amortiguadores

Rejilla de protección batería condensación

Terminal usuario estándar

Contactos para señalación de alarmas y del estado de funcionamiento de la máquina

Filtro de aire clase EU3 y opcional Eu4

Red asistencia capilar y soporte preventa y postventa.

### Accesorio

Batería de calefacción eléctrica

Tarjeta salida serial

Funcionamiento de emergencia UPS

Compuerta para gestión Free-cooling directo

Rejillas de impulsión y retorno aire ambiente

### CONTROLES

#### EVOLUTION

Display semigráfico 132 x 64 pixel, 6 teclas retroiluminadas, software programable, Histórico 100 alarmas, Alarma general, Arranque automático Black Out, Sistema LAN integrado, Gestión standby, Rotación automática, Gestión alarmas graves, 6 Salidas de alarmas configurables